

# METEOR EXTRA SOLV



## CERA LÍQUIDA CON SOLVENTE PARA PARQUÉ Y BARRO COCIDO (ABRILLANTADOR PARA SUELOS DUROS)

- Mantenimiento facilitado y fácilmente rebrillantable
- Resistente al tránsito y excelente impermeabilización
- Acabado semibrillante

Formulado con una mezcla de ceras preciadas que ofrecen una protección y un mantenimiento eficaz y veloz de los pavimentos de parquet y barro cocido, proporcionando un brillo cálido y manteniendo el color original del propio pavimento. Producto aconsejado para parquet de alto valor estético y cuando se desea privilegiar el aspecto natural de la madera. Apta para aplicarlo tanto en spray como con vellón. Rebrillantable con máquina monocepillo a baja velocidad.

### ❓ MODO DE USO

Después de un secado esmerado, aplicar el producto directamente sobre los pavimentos de barro cocido y parquet, nuevos o previamente desencerados. METEOR EXTRA SOLV se aplica con pincel, vellón o spray, abriéndolo instantáneamente con máquina monocepillo con disco rojo o blanco. Sobre los pavimentos de barro cocido, lo ideal es aplicar 2 capas después de haber impermeabilizado la superficie con IF 110. El producto se puede utilizar sobre todas las superficies previamente tratadas con IF 110, como pueden ser las de piedras naturales no alisadas y cemento. Repetir el tratamiento entre 1 y 3 veces hasta conseguir el brillo que se desea. No aplicar METEOR EXTRA SOLV sobre superficies calientes o que han quedado expuestas al sol, esto para evitar secados demasiado rápidos.



### 📏 DILUCIÓN

Listo para usar.

**METEOR EXTRA SOLV****🔍 DATOS TÉCNICOS****ESTADO:** Líquido opaco**COLOR:** Amarillo**OLOR:** Miel**COV:** 90,44%

PH	Sustancia activa total [%]	Densidad (g/ml)	Presión (bar)	Viscosidad (cP)	Residuo Seco total [%]
		0.785			9,6 ± 1,0

**⚠️ ADVERTENCIAS**

Líquidos y vapores inflamables. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA o a un médico. En caso de incendio: Utilizar un extintor de polvo para la extinción. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Contiene HIDROCARBUROS, C9-11, ALCANOS. No ingerir.




PELIGRO



ATENCIÓN



ATENCIÓN

**📄 NOTAS**

Se recomienda el uso de guantes. No mezclar con otros productos de limpieza. Teme el hielo. Sacudir el bidón antes del uso. Frente a un exceso de producto es suficiente pasar un disco blanco para absorberlo e igualar perfectamente el tratamiento. Algunos pisos suelen presentar dificultades de adherencia y/o penetración del tratamiento. Antes de aplicar el producto, se recomienda verificar la adherencia en un área limitada del suelo. En caso de accidente consultar al Centro Nacional de Intoxicaciones (n. gratis): 0800-333-0160 (Argentina).

Sutter Professional rechaza cualquier responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido del producto.

**Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.**

**📦 PRESENTACIÓN**

Código	Formato	Cantidad	Pallet
557910	Kg 5	4	10x4=40