



Descripción del Producto

El 3M™ Disco de Piso Negro 7200 es un disco de remoción para mantenimiento del piso hecho de nylon y fibras de polyester en una construcción no tejida con textura abierta. Partículas abrasivas son dispersas y adheridas por toda la construcción no tejida con un sistema de resina duradera impregnada en la totalidad del disco. Un diseño único y construcción duradera hacen con que ese disco sea el estándar de industria por desempeño consistente y vida prolongada.

- Diseñado para remover el acabado del piso antes de recubrirlo
- Para uso en fregadoras automáticas de baja velocidad, estándar y máquinas rotativas de piso (175 - 600 rpm)

Aplicaciones

Este producto es usado con removedores con base acuosa para quitar acabados de piso deteriorados y sucios y selladores. El producto también es usado para limpiar pisos muy sucios como concreto cuando usado con químicos de limpieza apropiados. El producto está diseñado para ser usado en fregadoras automáticas de baja velocidad estándar y máquinas rotativas de piso. Para uso en pisos con acabados tales como lamina de vinil, loseta de vinil, mármol, terrazo o concreto.

Ventajas y Beneficios

El recubrimiento uniforme en cada disco de piso de 3M™ reduce el número de nudos y grumos, lo que elimina el rayado de los pisos a la vez que brinda mayor consistencia y vida útil prolongada. Los discos son reversibles y no serán significativamente afectados por agua, detergentes, limpiadores normalmente usados para mantenimiento del piso. Estándares rigurosos para calidad significa uniformidad del espesor del disco en toda su extensión, resultando en desempeño consistente y sin vibración del disco o de la máquina. La colocación precisa del orificio central y redondez de los discos también contribuyen para el funcionamiento correcto aumentando la vida del disco y posibilitando reducir la fatiga del operador.

Embalaje y Mercado

Cada cartón será etiquetado para identificar el contenido por nombre del producto, tamaño, cantidad, y fabricante. Cada disco será impreso con el nombre del fabricante.

Links rápidos

[Hojas de Datos de Seguridad de la Biblioteca Técnica \(SDS\)](#)

[Videos](#)

Algunos de esos links llevan a recursos basados en la web que no son referidos a productos específicos.

Tamaños estándar

Discos circulares y otras formas están disponibles en una variedad de tamaños comunes. Los discos tienen nominalmente una pulgada de espesor.

Uso y limpieza del disco

Limpie el piso para remover el polvo y suciedad gruesa antes de usar el disco de piso con removedor o solución de limpieza. Recoger la solución sucia con una fregona, aspiradora de agua o una lavadora automática. Enjuague el piso y deje secar antes de volver a recubrir o abrir al tráfico. Los discos pueden ser lavados a presión para remover la suciedad. Los discos pueden ser remojados en detergente o solución diluida de removedor para ayudar a disolver la suciedad atrapada antes de lavarlo a presión.

Almacenamiento

Almacenar internamente en embalaje original y bajo condiciones normales de instalaciones.

Características del producto

3M™ Disco de Piso Negro 7200		Método de Prueba
Tipo de Fibra	Nylon/Polyester	N/A
Peso (4 in. por 6 in.)	30.5 g	CCD0015
Dimensión Exterior	Tamaño designado ± 1/16 in.	CCD0004
Espesor	3/4 in. nominal	CCD0002
Resistencia Alcalina (Retención de Tensión)	99%	CCD0005,6
Agresividad	2.8 g	CCD0020
Contenido de Reciclaje del Paquete	50-100% material post-consumidor reciclado	N/A



El 3M™ Disco de piso Negro 7200 está certificado por Green Seal® en Innovación Ambiental basado en un diseño para una durabilidad significativamente mejorada en comparación con los productos de la competencia, lo que extiende la vida útil del disco de piso y reduce la generación de desechos sólidos. GreenSeal.org..

Explicación de Consecuencias de Palabras de Aviso**▲ PELIGRO**

Indica una situación peligrosa que, si no evitada, resultará en lesión grave o muerte.

△ ! ADVERTENCIA

Indica una situación peligrosa que, si no evitada, puede resultar en lesión grave o muerte.

! PELIGRO

Reducir los riesgos asociados a la inhalación de o exposición a contaminantes:

- NO usar este producto en cualquier material que contenga asbestos.

! ADVERTENCIA

Para reducir los riesgos asociados a la inhalación de o exposición a contaminantes:

- Garantizar que este producto sea usado en las aplicaciones recomendadas con el equipo sugerido.
- No permitir que este producto sea usado por operadores no calificados.
- Seguir siempre las prácticas estándar de seguridad, incluyendo usar vestimentas apropiadas protectoras y protección para los ojos, mientras esté usando este producto.

Salud y Seguridad**! ATENCION**

Cuando manipular cualesquier productos químicos, leer las etiquetas de contenedor del fabricante y las Hojas de Seguridad (SDS) por informaciones de salud, seguridad y ambientales. Para obtener las hojas de SDS para productos 3M vaya a 3M.com/SDS, o por correo o en caso de una emergencia, llamar 1- 888-364-3577 o 1-651-737-6501.

Cuando usar cualquier equipo, siga siempre las instrucciones del fabricante para una operación segura.

Información Técnica

Informaciones y datos técnicos, recomendaciones, y otras declaraciones proporcionadas por 3M son basadas en informaciones, ensayos, o experiencia que 3M considera fiables, pero la precisión o amplitud de dicha información no es garantizada. Dicha información técnica y datos se destinarán a uso por personas con conocimiento y destrezas técnicas suficientes para evaluar y aplicar sus propios juicios bien informados de la información. Los valores típicos mostrados no deben ser usados a efectos de límites de especificación. Si usted tiene alguna pregunta sobre este Producto, póngase en contacto con el Departamento de Atención al Cliente por el número 1-800-852-9722. Uso del Producto

Muchos factores ajenos al control de 3M y únicamente dentro del conocimiento y control del usuario pueden afectar el uso y desempeño de un producto 3M en una aplicación particular. En virtud de la variedad de factores que pueden afectar el uso y desempeño de un producto 3M, el usuario es único responsable por evaluar el producto 3M y determinar si este es adecuado para un propósito particular y apropiado para el método de aplicación del usuario.

Garantía

3M garantiza por este medio que todo producto 3M estará libre de defectos en material y fabricación por 90 días de la fecha de compra del distribuidor autorizado de 3M. 3M NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN PROPOSITO DETERMINADO.

Remedio Limitado

Si un producto 3M no está de acuerdo con esta garantía, el único y exclusivo remedio es, a opción de 3M, la sustitución del producto 3M o reembolso del precio de adquisición.

Limitación de Responsabilidad

Excepto donde la ley lo prohíba, 3M no será responsable por ninguna pérdida o daño que resulte del producto 3M, directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuenciales sin consideración alguna a teoría legal que se pudiera acertar.