

BETON DUO



SELLADOR ACRÍLICO PARA PISOS POROSOS Y DE CEMENTO

- Apto para uso en interiores y exteriores
- Efecto antipolvo y antimanchas
- Resistente al tráfico pesado

Selloador acrílico formulado particularmente para sellar pisos que son muy porosos, tipo cemento y linóleo. Apto para uso en interiores y exteriores. La película protectora evita la formación de polvo sobre el piso. Óptimo efecto antimanchas, es resistente al agua, al aceite, a la gasolina, a los detergentes y a los rayos UV. Gracias a su fórmula especial soporta el tráfico pesado de carretillas, sistemas de transporte de pallets, etc., por lo tanto, es indicado su uso profesional para sellar suelos industriales como depósitos, supermercados, oficinas y garajes.

❓ MODO DE USO

El piso debe estar muy limpio y seco para su aplicación.

Pisos nuevos: utilizar DECALC. Pisos protegidos: utilizar STRAIK N.R.. Según como sea la porosidad del piso aplicar 2 o 3 manos de BETON DUO, prestando atención que entre mano y mano el mismo este bien seco. Dejar secar unos 45 minutos entre una y otra mano.

El mantenimiento puede ser efectuado con detergentes normales y máquinas automáticas.

Para facilitar la aplicación sobre pisos de cemento muy porosos, se aconseja aplicar una primer mano de BETON DUO diluido 1:1 con agua y dejar secar 6-8 horas, luego continuar con BETON DUO puro.



📏 DILUCIÓN

Listo para usar.

BETON DUO

DATOS TÉCNICOS

ESTADO: Líquido opaco


COLOR: Blanco crema

OLOR: Técnico

PH	Sustancia activa total [%]	Densidad (g/ml)	Presión (bar)	Viscosidad (cP)	Residuo Seco total [%]
7,7 ± 0,5		1.015			20 - 22

ADVERTENCIAS

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS. Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con ojos y/o piel, lave inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión, enjuáguese la boca antes de beber 1 ó 2 vasos de agua, no provoque el vómito. En todos los caso consulte inmediatamente al Centro de Intoxicaciones o al Médico llevando el envase o rótulo del producto. Centro Nacional de Intoxicaciones, Tel.: 0800-333-0160 (Argentina). En caso de derrame accidental recoger con material absorbente, orgánico, arena. Evitar que el derrame llegue al suelo o alcantarillas. Disponer según reglamentación local vigente. Contiene METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Puede provocar una reacción alérgica. No ingerir.



NOTAS

Se recomienda el uso de guantes. No mezclar con otros productos de limpieza. No aplicar BETON DUO a temperaturas inferiores a 10°C. No exponer a bajas temperaturas. Conservar en su envase original. No transvasar a otros envases. No utilizar los envases vacíos para otros fines.

Algunos pisos suelen presentar dificultades de adherencia y/o penetración del tratamiento. Antes de aplicar el producto, se recomienda verificar la adherencia en un área limitada del suelo. Lea atentamente el rótulo antes de usar el producto.

Antes de usar, consulte siempre la Ficha de datos técnicos y la Ficha de datos de seguridad del producto. Usar los EPP indicados en la Ficha de Datos de Seguridad.

Sutter Professional rechaza cualquier responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido del producto.

Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

PRESENTACIÓN

Código	Formato	Cantidad	Pallet
689907	Kg 5	4	10x4=40